

Propan C₃H₈

01

Version: 20-01-2022

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES UND DES UNTERNEHMENS.

Produktkennzeichnung.

Gasname.	Propan
Chemische Bezeichnung.	C ₃ H ₈
Andere Namen.	
CAS-Nr.	00074-98-6
EG-Nummer	200-827-9
Registrierungs-Nr.	01-2119486944-21

Anwendung.

Industriell und professionell. Führen Sie vor der Verwendung eine Risikobewertung durch.

Für Einzelhandelsnutzung.

Schweiß-, Schneid-, Heiz- und Lötanwendungen.

Verwendung als Brennstoff.

Kontaktieren Sie den Lieferanten für weitere Anwendungen und Informationen.

Bezeichnung des Unternehmens.

Strandmøllen A/S
 Strandvejen 895
 2930 Klampenborg
 Denmark
 Telefonnummer +45 701 02 107
 Sachkundige Person:
 Lone Hogervorst
 E-Mail-Adresse:
 lone.hogervorst@strandmøllen.dk

Notrufnummer:

Giftinformationszentrum-Nord. 0551 19240 (Notruf).
 Giftnotruf der Charité Berlin. 030 19240 (Notruf).

2. MÖGLICHE GEFAHREN.

Einstufung des Stoffs oder Gemischs.**Physikalische Gefahren.**

Gase unter Druck.
 Flüssiggas
 Hochentzündlich.

Kennzeichnungselemente.

Laut CLP-Verordnung.

Gefahrenpiktogramm.

**Gefahrenpiktogrammcode.**

GHS02 - GHS04

Signalwort.

GEFAHR.

Gefahrenhinweise.

H280 : Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

H220 : Extrem entzündbares Gas.

Sicherheitshinweise.

Prävention.	P210
Reaktion.	P377, P381
Lagerung.	P403

P210 : Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten nicht rauchen.
 P377 : Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
 P381 : Bei Undichtigkeit alle Zündquellen entfernen.
 P403 : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Einstufung nach EG 67/548 oder EG 1999/45.

R12 Hochentzündlich.
 S9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN.

Produktkennzeichnung.

Gasname.	Propan
Chemische Bezeichnung.	C ₃ H ₈
CAS-Nr.	00074-98-6
EG-Nummer	200-827-9

Einstufung.

Hochentzündlich.

sind.
Ohne

Enthält keine anderen Komponenten oder Verunreinigungen, die die Einstufung dieses Produktes beeinflussen.

Besondere Gefahren bei Feuer.

4. ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN.

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Bei Inhalation.

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden und die verletzte Person in einen nicht kontaminierten Bereich bringen. Halten Sie die verletzte Person warm und ruhig. Rufen Sie einen Arzt an. Bei Atemstillstand künstlich beatmen.

Besondere Gefährdung durch den Stoff oder das Gemisch:
Einwirkung von Feuer kann Bersten/Explosion von Behältern verursachen.

Austretendes Gas kann nicht gelöscht werden.

Gefährliche Verbrennungsprodukte.

Durch unvollständige Verbrennung kann Kohlenstoffmonoxid entstehen.

Hinweise für die Brandbekämpfung.

Bei Hautkontakt.

Bei Verschütten der Flüssigkeit für mindestens 15 Minuten mit Wasser spülen.

Spezifische Methoden.

Eine Gasflamme aus einem Leck nicht löschen, es sei denn, es ist unbedingt erforderlich. Es kann zu einer spontanen/explosiven Wiederezündung kommen.. Jedes andere Feuer löschen.

Wenn möglich, Gasaustritt stoppen.

Maßnahmen der Brandbekämpfung auf den Umgebungsbrand abstimmen. Flaschen/Behälter im Gefahrenbereich mit Wassersprühstrahl aus sicherer Position kühlen.

Schadstoffbelastetes Löschwasser nicht in die Kanalisation leiten.

Verwenden Sie nach Möglichkeit Wassersprühstrahl oder Nebel, um Branddämpfe zu entfernen.

Flaschen/Behälter aus Brandbereich entfernen, falls dies gefahrlos möglich ist.

Bei Augenkontakt.

Augen sofort gründlich mit Wasser für mindestens 15 Minuten spülen.

Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen.

Kann in hohen Konzentrationen Ersticken verursachen.

Bei Verbrennungen.

Gründlich mit Wasser abspülen, bis der Schmerz aufhört. Kleidung entfernen, die nicht an der Haut klebt, und ärztlichen Rat suchen/Transport ins Krankenhaus veranlassen. Sofern möglich, bis zum Eintreffen medizinischer Hilfe weiter spülen.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung.

EN 469: Schutzkleidung für die Brandbekämpfung. EN 659: Schutzhandschuhe für die Brandbekämpfung.

Sonstige Informationen und Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung.

Dieses Sicherheitsdatenblatt oder das Etikett beim Arzt vorzeigen.

5. MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG.

Löschmittel.

Geeignete Löschmittel.

Wassersprühstrahl oder Nebel.

Wasser.

Das Absperrn der Gasquelle ist die bevorzugte Kontrollmethode.

6. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG.

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren.

Beim Betreten des Bereichs umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen, es sei denn, die Atmosphäre ist nachweislich sicher.

Für ausreichende Belüftung sorgen.

Zündquellen beseitigen.

Das Gebiet evakuieren.

Eindringen in Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben und andere Orte verhindern, an denen eine Ansammlung gefährlich sein könnte.

Löschmittel, die aus Sicherheitsgründen nicht zu verwenden

Versuchen Sie, Gasaustritt zu stoppen.
Berücksichtigen Sie das Risiko einer explosionsfähigen Atmosphäre.
Gegen den Wind stehen.
Halten Sie sich an den örtlichen Notfallplan.

Umweltschutzmaßnahmen.

Ohne

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung.

Den Bereich frei von Zündquellen halten, bis die gesamte ausgelaufene Flüssigkeit verdampft ist. (Boden ist frei von Frost.)

Den Bereich belüften.

Verweis auf andere Abschnitte.

Siehe auch Abschnitte 8 und 13.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG,

Hinweise zum sicheren Umgang.

Sichere Verwendung des Produkts.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen einleiten.
Von Zündquellen fernhalten und vor statischer Elektrizität schützen.
Verwenden Sie nur ordnungsgemäß spezifizierte Geräte, die für dieses Produkt, seinen Versorgungsdruck und seine Temperatur geeignet sind. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Gaslieferanten.
Rückfluss in die Flasche/den Behälter nicht zulassen.
Spülen vor dem Einleiten von Gas.
Beim Umgang mit dem Produkt ist rauchen verboten.
Nur erfahrene und entsprechend geschulte Personen sollten mit verdichteten Gasen umgehen.
Stellen Sie sicher, dass die gesamte Gasanlage vor der Verwendung oder regelmäßig auf Dichtheit überprüft wird.
Bewerten Sie das Risiko explosionsfähiger Atmosphären und den Bedarf an explosionsgeschützter Ausrüstung.
Erwägen Sie die Verwendung von funkenfreien Werkzeugen.
Der Stoff muss gemäß guter Arbeitshygiene und Sicherheitsverfahren gehandhabt werden.
Erwägen Sie Sicherheitsventile in Gasanlagen.

Sichere Handhabung von Gasflaschen und Behältern.

Siehe Anweisungen des Herstellers für den Umgang mit Gasflaschen und Behältern.
Rückfluss in die Flasche/den Behälter nicht zulassen.
Schützen Sie Flaschen und Behälter vor mechanischer Beschädigung.
Etiketten zur Identifizierung des Flascheninhalts nicht entfernen oder verändern.
Bei Problemen mit der Verwendung des Flaschenventils muss

die Verwendung eingestellt und der Lieferant kontaktiert werden.

Schließen Sie das Flaschenventil nach jedem Gebrauch und wenn der Behälter leer ist, auch wenn noch Geräte angeschlossen sind.

Versuchen Sie niemals, Flaschen-/Behälterventile oder Sicherheitsventile zu reparieren oder zu modifizieren.
Beschädigte Ventile sind dem Lieferanten umgehend zu melden.

Halten Sie Flaschen-/Behälterventile sauber und frei von Verunreinigungen, insbesondere Öl und Wasser.
Versuchen Sie niemals, Gase von einem Behälter in einen anderen umzufüllen.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Inkompatibilitäten.

Den Behälter an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Von oxidierenden Gasen und Substanzen getrennt lagern.
Beachten Sie alle Vorschriften und örtlichen Erfordernisse an die Lagerung von Flaschen/Behälter.
Die Flaschen/Behälter fern von Wärmequellen, Brand- und Zündquellen lagern.
Von brennbaren Materialien fernhalten.
Alle elektrischen Geräte in den Lagerbereichen sollten mit dem Risiko einer explosionsfähigen Atmosphäre kompatibel sein.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG.

Kontrollparameter.

Arbeitsplatzgrenzwerte.

Arbeitsplatzgrenzwerte: 1000ppm

Technische Schutzmaßnahmen.

Für ausreichende allgemeine und lokale Belüftung sorgen.
Systeme unter Druck sollten regelmäßig auf Dichtheit geprüft werden.
Stellen Sie sicher, dass die Exposition unterhalb der Arbeitsplatzgrenzwerte liegt.
Konzentrationen unterhalb der unteren Explosionsgrenze halten.
Ziehen Sie die Verwendung eines Arbeitserlaubnissystems in Betracht, beispielsweise für Wartungstätigkeiten.
Gasdetektoren einsetzen, falls toxische, brandfördernde oder entzündliche Gase freigesetzt werden können.

Persönliche Schutzausrüstung.

In jedem Arbeitsbereich sollte eine Risikobewertung und

-dokumentation durchgeführt werden, um die Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts zu bewerten.

Augen- und Gesichtsschutz.

Tragen Sie eine Schutzbrille mit Seitenschutz.

Hautschutz.

Handschutz.

Tragen Sie Arbeitshandschuhe beim Umgang mit Gasflaschen und -behältern.

Anderer Hautschutz.

Tragen Sie beim Umgang mit Gasbehältern Sicherheitsschuhe.
Norm EN ISO 20345 Persönliche Schutzausrüstung - Sicherheitsschuhe.

Atemschutz.

Verwenden Sie Gasfilter mit Vollmasken, wenn die Arbeitsplatzgrenzwerte überschritten werden.
Gasfilter schützen nicht vor Sauerstoffmangel.
Gasfilter können verwendet werden, wenn alle Umgebungsbedingungen, z. B. Art und Konzentration der Verunreinigung(en) und Anwendungsdauer, bekannt sind.

Thermische Gefahren.

Tragen Sie beim Schneiden oder Schweißen eine Schutzbrille mit geeigneten Filtergläsern.
Erwägen Sie die Verwendung von flammhemmender, anti-statischer Schutzkleidung.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition.

Siehe örtliche Vorschriften für Beschränkungen der Emissionen in die Atmosphäre. Siehe Abschnitt 13 für spezielle Methoden zur Abgasbehandlung.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN.

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften.

Aggregatzustand (20 °C, 1013 mbar).	Gas.
Farbe.	Farblos
Geruch.	Süßlich
Molare Masse.	44,10 g/mol
Schmelzpunkt.	-187,70°C
Siedepunkt.	-42,10°C

Kritische Temperatur °C.	96,80°C
Kritischer Druck.	42,98 Bara
Flammpunkt.	-104,00°C
Obere Entflammbarkeitsgrenze.	9,50%
Untere Explosionsgrenze.	1,70%
Gasdruck bei 15 °C.	9,00 Barg
Relative Dichte des Gases zu Luft.	Schwerer als Luft.
Löslichkeit in Wasser.	39mL/L-water
Zündtemperatur.	470,00°C
Viskosität, dynamisch.	7,88 mPa s

Sonstige Angaben.

Gas/Dämpfe sind schwerer als Luft. Können sich in geschlossenen Räumen besonders an oder unter der Erde ansammeln.

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT.

Reaktivität.

Chemische Stabilität.

Stabil unter normalen Bedingungen.

Gefährliche Reaktionen möglich.

Kann mit Luft explosive Gemische bilden.
Kann mit brandfördernden Stoffen heftig reagieren.

Zu vermeidende Bedingungen.

Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. - Rauchen verboten.

Unverträgliche Materialien.

Weitere Informationen zur Kompatibilität siehe ISO 11114.

Gefährliche Zersetzungsprodukte.

Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten gefährliche Zersetzungsprodukte nicht erzeugt werden.

11. ANGABEN ZU TOXIKOLOGISCHEN WIRKUNGEN.

Keine toxischen Einstufungskriterien für dieses Produkt.

Ätz-/Reizwirkung.

Keine bekannten Auswirkungen von diesem Produkt.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung.

Keine bekannten Auswirkungen von diesem Produkt.

Mutagenität.

Keine bekannten Auswirkungen von diesem Produkt.

Kann krebserregende Wirkung haben.

Keine bekannten Auswirkungen von diesem Produkt.

Reproduktionstoxizität.

Keine bekannten Auswirkungen von diesem Produkt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT), einmalige Exposition.

Keine bekannten Auswirkungen von diesem Produkt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT), wiederholte Exposition.

Keine bekannten Auswirkungen von diesem Produkt.

12. UMWELTINFORMATIONEN.

Toxizität.

Das Produkt ist ein Gas und diffundiert hauptsächlich in die Atmosphäre.

Bioakkumulationspotenzial.

Keine Daten vorhanden.

Mobilität im Boden.

Wegen seiner hohen Flüchtigkeit ist es unwahrscheinlich, dass das Produkt eine Grundwasserkontamination verursacht.

Auswirkungen auf die Ozonschicht.

Keine bekannten Auswirkungen von diesem Produkt.

Auswirkungen auf die globale Erwärmung.

Global opvarmning potentiale (GWP). = 3

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG.

Verfahren zur Abfallbehandlung.

Kann an einem gut belüfteten Ort in die Atmosphäre abgelassen werden.

Wenden Sie sich an den Lieferanten, wenn eine Anleitung erforderlich ist.

Nicht in Bereiche ablassen, in denen die Gefahr der Bildung eines explosiven Gemisches besteht.

Nicht an Orten ablassen, an denen eine Anreicherung gefährlich sein kann.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT.

ADR.	2,2.F
UN-Nr.	1978
UN-Text.	Propane
Nummer zur Gefahrenkennzeichnung.	23
Gefahrgut-Bezeichnung.	UN 1978 Propane 2,2.F

ADR-Kennzeichnung,



Brennbares Gas.

Weitere Transport-Informationen.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Stellen Sie sicher, dass der Fahrzeugführer sich der potenziellen Gefahren der Ladung bewusst ist und weiß, was im Falle eines Unfalls oder Notfalls zu tun ist. Vor dem Transport von Flaschen und Behältern:

- Sicherstellen, dass Flaschen/Behälter sicher befestigt sind.
- Das Flaschenventil muss geschlossen und dicht sein.
- Die Ventilschutzeinrichtung (soweit vorhanden) muss korrekt befestigt sein.

Vermeiden Sie den Transport in Fahrzeugen, bei denen der Laderaum nicht vom Fahrerraum getrennt ist.

15. VORSCHRIFTEN.

Europäische Gesetzgebung.

Verwendungsbeschränkungen.

Ohne

Seveso-Richtlinie 2012/18/EU (Seveso 3).

Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe in Anhang I-Teil 2.

Gasname.	Propan
Chemische Bezeichnung.	C ₃ H ₈
Anforderungen an die untere Ebene.	50 Ton
Anforderungen an die höhere Ebene.	200 Ton

Nationale Vorschriften.

Alle nationalen und örtlichen Vorschriften beachten.

16. SONSTIGE ANGABEN.**Änderungshinweise.**

Überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt (SDB) gemäß
Verordnung (EU) Nr. 453/2010.

Schulungshinweise:

Es ist sicherzustellen, dass die Mitarbeiter das Brandrisiko
kennen.

Haftungsausschluss.

Vor der Verwendung dieses Produkts in einem neuen
Verfahren oder Experiment sollte eine gründliche
Materialverträglichkeits- und Sicherheitsstudie durchgeführt
werden.

Die Angaben in diesem Dokument werden zum Zeitpunkt der
Drucklegung als richtig erachtet.

Trotz sorgfältiger Erstellung dieses Dokuments kann keine
Haftung für Verletzungen oder Schäden übernommen werden,
die sich aus der Verwendung ergeben.