Gasecenter Nord
A part of STRANDMØLLEN

Acetylengas LAB LINE® C_2H_2

Reinheit in Vol. %

$C_2H_2 \geq 99,5$ %
$PH_3 \leq 2$ppm
$H_2S \leq 1$ppm
Von S-, P-, und AS-Verbindungen befreit, getrocknet

Haltbarkeit:

Stabilität: 60 Monate

Eigenschaften:

Charakteristischer Geruch,
farblos Wirkt betäubend
Brennbar, Explosionsgrenzwert in der Luft 2,3 – 82 Vol. %

Acetylengas wird auf der Basis von Calciumcarbid hergestellt.
Acetylengas wird in Flaschen geliefert, wobei das Acetylengas in Aceton aufgelöst ist, das in einer Füllmasse aufgesaugt wird.

Das LAB LINE Acetylengas hat einen reduzierten Acetongehalt und ist daher für Zwecke geeignet, bei denen Aceton unerwünscht ist, z. B. für Atomabsorptionsspektroskopien.

Gasförmig (nm^3)	Flüssig (l)	Gewicht (kg)
1		1,071
0,93		1

nm^3 bei 981 mbar und 15°C

Lieferformen:

Standardspezifikationen – siehe nachstehend. Außerdem in weiteren Größen und mit anderem Druck erhältlich.

Flaschen-größe (l)	Inhalt Durchschnitt (kg)	Druck nom. (0°C/15°C) (Bar)	Flaschen-durchmesser (mm)	Flaschen-höhe (mm)	Flaschen-bruttogewicht (ca. kg)
40	6,5	9/16	204	1290	71

Die Angabe von Inhalt und Druck ist nominell.

Ventilanschluss: Flaschen:

Farbe, Kennzeichnung und Transportklasse:

Farbe und Kennzeichnung:

Zylinderfarbe:	Schulterfarbe:	Etikett:
Rotbraun, oranger Ring	Rotbraun	LAB LINE®

Transportdaten:

UN-Nr.	Transportbezeichnung	EF-Nr.
1001	Acetylengas aufgelöst 2.1	200-816-9

Lieferantenge-brauchsanweisung:

Siehe ***Sicherheitsdaten, Gas:***
www.strandmollen.dk/download/sikkerhedsdata-om-gas

Lieferung in folgenden Qualitäten:

TECH LINE®, PRO LINE®, LAB LINE®

Versionsnr. 011018

Strandmöllen - Langenfelde 17 - 23611 Bad Schwartau - Tel. +49 451 80904-114 / -201 - Fax +49 451 80904-215